



460027, г. Оренбург,  
ул. Донгузская, д. 64А.

[www.ortimp.ru](http://www.ortimp.ru)

Тел.: (3532) 37-31-15, 73-40-76

e-mail: [ortimp@list.ru](mailto:ortimp@list.ru)

**ТехМашПерспектива**



## КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812» Комбайн зерноуборочный самоходный

Комбайн среднего класса ПАЛЕССЕ GS812 создан для широкого применения. Компактный и маневренный комбайн рассчитан на пропускную способность не менее 8 кг/с и способен выдать в час не менее 12 тонн бункерного зерна. Он относится к получившему широкое признание типу комбайнов с одним молотильным барабаном, битером и клавишным соломотрясом. Такая схема, кроме высокой технологической надежности, обеспечивает универсальность применения и простоту обслуживания. Комфортабельная кабина, комплектующие от лучших производителей, электронные средства контроля и управления дополняют достоинства классической конструкции. ПАЛЕССЕ GS812 достигает максимального уровня экономичности на полях с урожайностью до 40 ц/га.

Комбайн производит уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам:

- измельчение и разбрасывание соломы по полю;
- укладка соломы в валок.

Комбайн в основной комплектации оснащается зерновой жаткой шириной захвата 6 м. В качестве опций могут быть поставлены:

- зерновые жатки шириной захвата 5 и 7 м;
- зерновой подборщик;
- приспособление для уборки рапса;
- комплект оборудования с жаткой для уборки кукурузы на зерно;
- модифицированная жатка для сои;
- приспособление для уборки подсолнечника.

### Технические характеристики

Характеристика	Ед. изм.	Значение
<b>Двигатель</b>		
Марка двигателя		Д-260.4S3A
Мощность двигателя номинальная	кВт ( л. с.)	154 (210)
<b>Молотилка</b>		
Ширина молотильного барабана	мм	1200
Диаметр молотильного барабана	мм	800
Частота вращения вала барабана	об/мин	510-870
Тип соломотряса		4-х клавишный
Площадь сепарации, не менее	м <sup>2</sup>	4,92
Общая площадь решет очистки, не менее	м <sup>2</sup>	3,86
Общая площадь сепарации подбарабана, не менее	м <sup>2</sup>	1,096
Длина клавиш соломотряса	м	4,1
Объем бункера зерна, не менее	м <sup>3</sup>	5,5
Погрузочная высота выгруженного шнека, не менее	мм	3800
Пропускная способность по хлебной массе, не менее	кг/с	8,0
Производительность по зерну за час основного времени	т/ч	до 12
Ширина захвата жатки	м	5,0; 6,0; 7,0
Ширина захвата подборщика	м	3,4
Емкость топливного бака	л	300
<b>Габаритные размеры и масса</b>		
Габаритные размеры в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка шириной захвата 6 метров) в рабочем положении, не более:		
- длина	мм	10500
- ширина	мм	6500
- высота	мм	4500
Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки)	кг	12000
<b>КЗС-812-03, в том числе:</b>		
КЗК-8-010000-03 молотилка самоходная		
ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур с тр.тележкой		
ПЗ-3,4-01 подборщик зерновой к КЗС-7		

Комбайн ПАЛЕССЕ GS812 сертифицирован на соответствие требованиям Евросоюза с правом нанесения **CE**-маркировки.